C.I. nº: **277/2026** Data: **11/11/2026**
De: **GRH/DISET** **SGPe n°: 000101089/2026**
Para: **GLI/DILIC**

ASSUNTO: Parecer Técnico de Amostra – PL 194/2026 (Lote 6)

Prezados,

Apresentamos o parecer relativo à análise técnica das amostras do processo licitatório **PL 194/2026**:

A análise do **Lote 06** do Termo de Referência da CASAN em relação ao Certificado de Aprovação (**CA 31.896**) apresentado revela uma **Inconformidade Técnica (Reprova)**.

1. Dados do Lote 06 (Termo de Referência)

- **Descrição do Item:** Luva tricotada para proteção mecânica pesada.
- **Itens/Códigos CASAN:** Item 1 (Código 103345 - Tam. G) e Item 2 (Código 103346 - Tam. GG).
- **Composição Solicitada:** Tricotada em fios de polietileno de alta densidade (HPPE), com revestimento em poliuretano ou nitrílico na palma, face palmar e pontas dos dedos, e punho em elástico.
- **Níveis Mínimos de Desempenho Exigidos (BS EN 388):**
    - **Resistência à abrasão:** Nível 4
    - **Resistência ao corte por lâmina:** Nível 5
    - **Resistência ao rasgamento:** Nível 4
    - **Resistência à perfuração por punção:** Nível 3
    - **Resistência ao corte TDM (EN ISO 13997):** Nível F
    - *Resumo dos níveis exigidos:* **4543F**

2. Dados do CA Analisado (CA Nº 31.896)

- **Equipamento:** Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos (Marca Super Safety, Ref. SS 1010).

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00101089/2026 e o código 2HO4F97U.

- **Composição:** Suporte têxtil em fios de HPPE, fibra de vidro e elastano, com revestimento nitrílico na palma, dedos e face dos dedos.
- **Validade:** 18/07/2028 (Atende ao requisito de estar válido).
- **Níveis de Desempenho Alcançados (BS EN 388): 4443D**
    - **Abrasão:** Nível 4
    - **Corte por lâmina:** Nível 4
    - **Rasgamento:** Nível 4
    - **Perfuração:** Nível 3
    - **Corte TDM:** Nível D

3. Matriz Comparativa e Parecer Técnico

Requisito de Desempenho	Exigência TR (Lote 06)	CA 31.896 Apresentado	Status de Conformidade
Resistência à Abrasão	Nível 4	Nível 4	**Conforme**
Resistência ao Corte (Lâmina)	**Nível 5**	**Nível 4**	**NÃO CONFORME**
Resistência ao Rasgamento	Nível 4	Nível 4	**Conforme**
Resistência à Perfuração	Nível 3	Nível 3	**Conforme**
Resistência ao Corte (TDM)	**Nível F**	**Nível D**	**NÃO CONFORME**

Conclusão
O CA 31.896 **NÃO ATENDE** aos requisitos do Lote 06 do Termo de Referência.

O edital exige especificamente proteção contra corte de alto nível (**4543F**), enquanto a luva do CA 31.896 possui desempenho inferior nos ensaios de resistência a corte (alcançando **4443D**, sendo nível 4 no teste por lâmina e nível D no teste TDM). A proposta/amostra baseada neste CA deve ser **desclassificada/reprovada**.

Atenciosamente

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00101089/2026 e o código 2HO4F97U.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **2HO4F97U**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNO BARBOSA (CPF: 041.XXX.889-XX) em 12/11/2026 às 10:49:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:00:27 e válido até 04/01/2121 - 10:00:27.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDEwMTA4OV8xMDEwODIfMjAyNl8ySE80Rjk3VQ== ou o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo **CASAN 00101089/2026** e o código **2HO4F97U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.